


FICHE TECHNIQUE  
**ECORASTER BLOXX**



Données techniques  
Caractéristiques du produit

# ECORASTER BLOXX

Voie de circulation de parkings, Emplacement PMR, Marquage des places de parkings, Cheminements piétons, Conception de passe-pieds



## Données techniques

<b>Dimensions</b>	33,33 cm x 33,33 cm
<b>Hauteur</b>	5 cm
<b>Poids à l'unité</b>	0,78 kg
<b>Poids au m<sup>2</sup></b>	7,02 kg
<b>Matériau</b>	PEBD 100% recyclé et recyclable
<b>Charge à l'essieu</b>	20 tonnes selon la norme DIN 1072
Capacité de charge remplie	min 800 t (au m <sup>2</sup> )
Stabilité dimensionnelle	-50 °C < T° < 90 °C
<b>Dilatation</b>	env. 0,5 % (cond° normale de T° + 20°C à 80°C)
<b>Absorption d'humidité</b>	0,01%
<b>Environnement</b>	Neutre pour l'environnement conforme à la DIN 38412, résistante aux UV et au gel
<b>Solubilité</b>	Résiste aux acides, aux alcalins, au pétrole, au sel, à l'ammoniac
<b>Temps de pose</b>	environ 800 m <sup>2</sup> /jour/5 à 6 pers. (hors fondations, hors découpes et selon le projet)

## Conditionnement

<b>Unité de vente</b>	1 couche (assemblage de 12 dalles en module de 1,33m <sup>2</sup> )	Unité (0,11m <sup>2</sup> )
<b>Couches/palette</b>	43	
<b>Surface/palette</b>	57,19 m <sup>2</sup>	31,31 m <sup>2</sup>
<b>Dalles/palette</b>	516	321 unités
<b>Dimension de la palette</b>	105 cm x 135 cm x 229 cm	105 cm x 135 cm x 229 cm
<b>Poids/palette</b>	470 kg (palette incluse)	284 kg (palette incluse)

## Certification

<b>Durée de vie</b>	Illimité selon la certification TÜV
<b>Charge à l'essieu</b>	20 t selon la norme DIN 1072
<b>Normes</b>	- DIN 1072 Routes - Ponts et chaussées - DIN EN ISO 120 selon les exigences B125 pour les revêtements de parkings - DIN 38412
<b>Garantie</b>	50 ans
<b>Domaine d'emploi</b>	Produit validé par un organisme indépendant pour domaine d'emploi «fourgon pompier échelle déployée» selon essai 019989 (80N/cm <sup>2</sup> ) sous système spécifique*.

\*voir fiche système ECOVEGETAL PAVE